

GRAFFITI REMOVER PAS



GRAFFITIENTFERNER

EIGENSCHAFTEN

GRAFFITI REMOVER PAS wird auf Grund seiner Konsistenz überall eingesetzt, wo eine längere Einwirkzeit erforderlich ist. Besonders auf stark saugenden und glatten Untergründen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Entfernung von Farbschmierereien und Graffiti an Fassaden sowie Dichtungsresten, Teer, Harzen, verharztem Öl, Kohlerückständen, Kunstharzlacken, Nitrolacken, Dispersions- und Ölfarben, Klebstoffen, Versiegelungen usw.

ANWENDUNG

Bei stark saugenden und feinporigen Untergründen wie Sandstein, Kalksandstein usw. ist zu empfehlen die Flächen vor dem Einsatz mit dem GRAFFITI REMOVER PAS kräftig den Untergrund mit Wasser zu befeuchten, da hier besonders die Gefahr besteht, dass die angelösten Farbpigmente bei trockenem Untergrund tiefer eindringen.

- Mit Pinsel oder Quast satt auftragen.
- Während der Einwirkzeit 20-45 min, bei stärkeren Schichten bis zu mehreren Stunden, nicht eintrocknen lassen.
- Die behandelte Fläche evt. mit Haushalts-Frischaltefolie abdecken um die Einwirkung zu intensivieren.
- Mit Wasserhochdruck, kalt oder heiß (Heißwasser erhöht die Reinigungswirkung), abspülen.

Auf stark belasteten und porösen Oberflächen den Vorgang evtl. mehrmals wiederholen.

Hinweis:

- Bei dem Verwenden des Graffittientfeners unbedingt mit Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Handschuhe arbeiten.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und aufgeheizten Oberflächen verarbeiten.
- Nicht auf lackierten Flächen anwenden.
- Nicht mit Bürsten und dergleichen arbeiten, da es die Verunreinigungen nur weiter in den Untergrund einarbeitet.

INHALTSSTOFFE

Limonene, unter 5% nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösemittel.



pH-Wert im Konzentrat

7

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

5 kg

ART.-NR.

01285



HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industriemüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.



Gefahr

Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einatmen von Dampf vermeiden.
- Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeiten entfernen. Weiter spülen.
- Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

